

## Mobiler Hochdruckreiniger unbeheizt Waschboy X-Class 132 CA



Mobiler Hochdruckreiniger, mit der Möglichkeit Warmwasser bis 72°C einzuspeisen. Zum Arbeiten mit einem Strahlrohr.

Mit dem Waschboy X-Class wurde von uns ein Hochdruckreiniger der "Extra-Klasse" geschaffen.

Das bedeutet, dass wir bei der Fertigung nur Einzelkomponenten mit höchstem Qualitätsniveau verwenden, das Beste ist uns gerade gut genug.

Es heißt nicht umsonst, die CAT Pumpe hat 9 Leben! Ihr Vorteil und Nutzen liegt auf der Hand, denn mit dem Waschboy X-Class haben Sie ein Gerät für individuellen Dauereinsatz mit höchster Zuverlässigkeit und extrem langer Lebensdauer.

Durch die Edelstahlausführung eignet sich diese Serie auch besonders für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

### Technische Daten

Modell	Waschboy 132 CA
Bestell-Nr.	HKY 132 C 23 A - 000
max. Betriebsdruck	120 bar
max. Fördermenge	1380 l/h
Leistungsaufnahme	6,6 kW S1 Industriemotor
Nennspannung	3 ~ 400 V / 50 Hz
Stromaufnahme	13,5 A
Wasserzulaufdruck	2,0 - 5,0 bar
max. Wasserzulauftemperatur	72 °C
Wasserqualität	Trinkwasser
Wasserzulaufmenge mind.	25 l/min

Hochdruckpumpe	CAT-Plungerpumpe mit 3 Keramikplunger
Pumpendrehzahl	1420 U/min
Düsenkennung	055
Reinigungsmittelzufuhr	Injektor saugseitig, stufenlos regelbar (optional)
Maße (LxBxH)	780x680x890 mm
Gewicht	70 kg
Einsatzempfehlung	— — —

### **Standardausstattung Waschboy X-Class**

- CAT Hochdruckpumpe langsamlaufend
- Triplexpumpe mit 3 Keramikplungern
- Pumpenkopf aus Messing
- Industriemotor 100% ED
- Pumpe und Motor getrennt durch Kupplungslaterne
- Kein Wärmetransfer zwischen Motor und Pumpe
- Elastische Kupplung dämpft Torsionsmomente
- Zeitverzögerte drucklose Abschaltautomatik
- Edelstahlausführung von Gehäuse und Haube
- Abriebfeste Laufräder mit Spezialschaumfüllung
- Qualitätshochdruckschlauch 10 m abriebfest
- Pistole mit >ATS< Drehswivel, verhindert Schlauchverdrehen
- Strahlrohr unter Druck drehbar, mit Handschutz und Druckverstelldüse
- Stufenlose Druck-Mengenregulierung
- Verwendung von Heißwasser bis 72 ° C
- Saugbetrieb ist durch die langsamlaufende Pumpe möglich
- Multinutzen durch reichhaltiges Zubehör

### **Sonderzubehör:**

Schlauchhaspel 20m	HDA132000
Schlauchhaspel 40m	HDA132500
Verbindungsschlauch	HDA136900