

Mobiler Hochdruckreiniger unbeheizt Waschboy X-Class 182 CA



Mobiler Hochdruckreiniger, mit der Möglichkeit Warmwasser bis 72°C einzuspeisen. Zum Arbeiten mit einem Strahlrohr.

Mit dem Waschboy X-Class wurde von uns ein Hochdruckreiniger der "Extra-Klasse" geschaffen.

Das bedeutet, dass wir bei der Fertigung nur Einzelkomponenten mit höchstem Qualitätsniveau verwenden, das Beste ist uns gerade gut genug.

Es heißt nicht umsonst, die CAT Pumpe hat 9 Leben! Ihr Vorteil und Nutzen liegt auf der Hand, denn mit dem Waschboy X-Class haben Sie ein Gerät für individuellen Dauereinsatz mit höchster Zuverlässigkeit und extrem langer Lebensdauer.

Durch die Edelstahlausführung eignet sich diese Serie auch besonders für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Technische Daten

Modell	Waschboy 182 CA
Bestell-Nr.	HKY 182 C 15 A - 000
max. Betriebsdruck	180 bar
max. Fördermenge	1000 l/h
Leistungsaufnahme	6,6 kW S1 Industriemotor
Nennspannung	3 ~ 400 V / 50 Hz
Stromaufnahme	13,5 A
Wasserzulaufdruck	2,0 - 5,0 bar
max. Wasserzulauftemperatur	72 °C
Wasserqualität	Trinkwasser
Wasserzulaufmenge mind.	17 l/min

Hochdruckpumpe	CAT-Plungerpumpe mit 3 Keramikplunger
Pumpendrehzahl	1420 U/min
Düsenkennung	055
Reinigungsmittelzufuhr	Injektor saugseitig, stufenlos regelbar (optional)
Maße (LxBxH)	780x680x890 mm
Gewicht	70 kg
Einsatzempfehlung	— — —

Standardausstattung Waschboy X-Class

- CAT Hochdruckpumpe langsamlaufend
- Triplexpumpe mit 3 Keramikplungern
- Pumpenkopf aus Messing
- Industriemotor 100% ED
- Pumpe und Motor getrennt durch Kupplungslaterne
- Kein Wärmetransfer zwischen Motor und Pumpe
- Elastische Kupplung dämpft Torsionsmomente
- Zeitverzögerte drucklose Abschaltautomatik
- Edelstahlausführung von Gehäuse und Haube
- Abriebfeste Laufräder mit Spezialschaumfüllung
- Qualitätshochdruckschlauch 10 m abriebfest
- Pistole mit >ATS< Drehswivel, verhindert Schlauchverdrehen
- Strahlrohr unter Druck drehbar, mit Handschutz und Druckverstelldüse
- Stufenlose Druck-Mengenregulierung
- Verwendung von Heißwasser bis 72 ° C
- Saugbetrieb ist durch die langsamlaufende Pumpe möglich
- Multinutzen durch reichhaltiges Zubehör

Sonderzubehör:

Schlauchhaspel 20m	HDA132000
Schlauchhaspel 40m	HDA132500
Verbindungsschlauch	HDA136900