

Mobiler Hochdruckreiniger unbeheizt Waschboy 132 LXTR



Der Weidner Waschboy 132 R, im Rohrrahmen eingebaut, ist für den Einsatz in Landwirtschaft, Handwerk und nahezu allen Industriebereichen konzipiert worden. Klarer Nutzen durch effektive, kurze Arbeitszeiten, enorme Energieersparnis, schnelle Amortisation und lange Lebensdauer durch höchste Industriequalität.

Spezielle Einsatzgebiete sind zum Beispiel:

- Reinigen von Landmaschinen, Melkständen, Stallungen, Fahrzeugen, Motoren, Maschinen in Industrie und Bauwesen
- Beseitigung von härtesten Verschmutzungen an Fassaden, Industrieböden, Denkmälern, zur Bau- und Betonsanierung und zur professionellen Steinreinigung
- Pflege von Maschinen, Anlagen und Gebäuden in Nahrungsmittelbetrieben
- Grund- und Unterhaltsreinigung sowie Desinfektion von Schwimmbädern, Saunen und auch im Küchen- und Sanitärbereich

Technische Daten:

Modell	Waschboy 132 LXTR
Bestell-Nr.	HKY 132 LXTR - 000
max. Betriebsdruck	130 bar
max. Fördermenge	600 l/h
Leistungsaufnahme	3,6 kW S1 Industriemotor
Nennspannung	1 ~ 230 V / 50 Hz
Stromaufnahme	15 A
Wasserzulaufdruck	2,0 - 5,0 bar
max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Wasserqualität	Trinkwasser

Wasserzulaufmenge mind.	13 l/min
Hochdruckpumpe	Plungerpumpe mit 3 Keramikplunger
Pumpendrehzahl	1420 U/min
Düsenkennung	045
Reinigungsmittelzufuhr	Injektor saugseitig, stufenlos regelbar (optional)
Maße (LxBxH)	520x330x330 mm
Gewicht	43 kg

Serienmäßige Ausstattung:

- Qualitätshochdruckschlauch 10m, 2SN, 400 bar
- Pistole mit „ATS“ Drehswivel, verhindert Schlauchverdrehen
- Strahlrohr Edelstahl mit Druckverstelldüse
- Chemikalieninjektor (optional)
- Triplexpumpe mit 3 Keramikplungern / Gleitlager Pleul Bronze
- Pumpenkopf aus Messing vernickelt
- Thermoventil schützt die Plungerpumpe vor Überhitzung
- Stufenlose Druck-Mengenregulierung
- Industriemotor 100% ED-S1
- Multinutzen durch reichhaltiges Zubehör
- Verwendung von Heißwasser bis 60°C mit Vordruck